

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10 26-341 Mniszków
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG, e-mail)	

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**zakup/dostawę łodzi hybrydowej motorowej typu RIB z przyczepą transportową**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

cena netto zł

(słownie:.....zł)

podatek VAT % w wysokości:zł

cena bruttozł

(słownie:.....zł)

oferujemy:

Termin płatności.....dni

UWAGA: Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

1.2	Łódź pod nadzorem PRS rejon żeglugi IV	PROPOZYCJE WYKONAWCY - kolumnę wypełnia Wykonawca w każdym wierszu wpisując zastosowane rozwiązanie. Jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno - użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „TAK” Jeżeli nie spełnia wymagań techniczno - użytkowych wpisuje słowo „NIE”
1.3	Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje: a) nazwę producenta, b) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta, c) zalecaną przez producenta liczbę osób przewożonych, dla których jednostka została zaprojektowana, d) numer identyfikacyjny.	
1.4	Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację projektową. Do łodzi zostanie dołączone Świadectwo klasy PRS (lub innego Towarzystwa Klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS).	
1.5	Łódź zapewniająca dobrą stateczność i niezatapialność zgodnie ze Świadectwem klasy łodzi.	
1.6	Kolor łodzi: czerwone tuby, czerwony laminat.	
2	Wymagania kadłuba	
2.1	Sztywny kadłub laminatowy z otworami odpływowymi zabezpieczonymi przed powrotem wody.	
2.2	Kształt kadłuba „V”.	
2.3	Tuby wokół kadłuba pneumatyczne, pokryte powłoką odporną m.in. na promieniowanie UV, wykonane z tkaniny gumowej typu Hypalon lub równoważną o gęstości 8 min. 1500g/m(1670 dtex).	
2.4.	Tuba pneumatyczna składająca się minimum z 5 niezależnych komór wypornościowych.	
2.5.	Zawory napełniająco - upustowe oraz nadmiarowe typu „Leafield” lub równoważne.	
2.6.	Pokład przeciwpoślizgowy samoodpływowy.	
2.7	Zamykana bakista na dziobie z tapicerowaną poduszką.	
2.8	Podwójna odbojnica.	
2.9	Łaty antypoślizgowe na tubie.	
2.10	Zewnętrzna i wewnętrzna lina burtowa.	

2.11	Nierdzewny zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów, znajdujący się pod pokładem łodzi.	
2.12	Dziobowe ucho cumownicze, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia.	
2.13	Konsola sterowa typu „jockey”- jednoosobowa z owiewką, relingiem i oparciem.	
2.14	Wymiary łodzi: a) Długość Min: 500 cm ,Max. 550 cm b) Szerokość Min. 225 cm, Max. 245 cm	
2.15	Maksymalna dopuszczalna ilość osób przewożonych: 8.	
3	Układ sterowania	
3.1.	Układ sterowania odpowiedni do mocy silnika (kierownica, przekładnia, sterociąg).	
3.2	Elektryczna instalacja silnikowa(główny włącznik prądu, przewody akumulatorowe).	
3.3.	Akumulator minimum 75Ah z mocowaniem.	
3.4.	System trymowania i podnoszenia - System Power Trim and Tilt lub równoważny.	
4.	Wyposażenie łodzi	
4.1	Maszt rufowy ze stali nierdzewnej z kompletem świateł nawigacyjnych (topowe białe, burtowe zielone i czerwone – oświetlenie zgodne z COLREG) i uchwytami na koło ratunkowe, rzutkę ratunkową, boję SP, pas typu węgorz.	
4.2	Belka sygnalizacyjna z napisem „STRAŻ” typu LED oraz światłami uprzywilejowania i sygnałem dźwiękowym zamontowana na maszcie rufowym.	
4.3	Zestaw naprawczy z pompką i cumą.	
4.4	Elektryczna oraz ręczna pompa zęzowa.	
4.5	Gaśnica z mocowaniem.	
4.6	Kotwica.	
4.,7	Koło ratunkowe, boja SP, pas typu węgorz, rzutka ratownicza, pagaje z mocowaniami 2 szt.	
4.8	Odbijacze 4 szt.	
4.9	Instalacja elektryczna 12V – z zainstalowanym radiotelefonem przewożnym spełniający minimalne wymagania techniczno - funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie	

	wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16).	
4.10	GPS z echosondą , z przekątną ekranu min. 6.	
4.11	Instalacja antenowa zamontowana na maszcie rufowym, antena odkręcana na czas transportu.	
4.12	Reflektory robocze LED na maszcie 2 szt. oraz na konsoli sterowniczej 1 szt.	
4.13	Ławka laminatowa z oparciem na rufie.	
4.14	Pasy na wewnętrznej stronie tuby LB do mocowania deski ratowniczej na czas jej przewożenia.	
4.15	Knaga dziobowa wykonana ze stali nierdzewnej.	
4.16	Pokrowiec na konsolę sterowniczą wykonany z PCV.	
4.17	Na burtach napis(OSP ZARZĘCIN) w kolorze białym oraz numer operacyjny w kolorze białym wskazany przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.01.2019r.w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz.KG PSP z dnia 04.02.2019 r. poz 5.) Miejsce umieszczenia numeru operacyjnego i napisu należy uzgodnić z Zamawiającym.	
4.18	Wykonanie napisów „ Dofinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości” na konsoli sterowniczej, silniku oraz na przyczepie podłodziowej. Na nabytym wyposażeniu powinna być zamieszczona następująca informacja: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” Logotypy Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości (wraz z księgą znaku) zostaną przekazane Wykonawcy drogą e-mailową. Umieszczone informacje na nabytych urządzeniach powinny być widoczne. Przygotowane materiały przed ich umieszczeniem na nabytych urządzeniach powinny być przekazane drogą e-mailową do akceptacji.	
5.	Silnik zaburtowy	
5.1	Silnik zaburtowy o mocy minimum 100 KM.	
5.2	Rok produkcji – 2020.	

5.3	Typ silnika 4-suwowy.	
5.4	Pojemność minimum 1596 cm ³ .	
5.5	Liczba cylindrów / układ ;4/ Rzędowy, 16-zaworowy, SOHC.	
5.6	Układ smarowania; Mokra miska olejowa.	
5.7	Układ paliwowy: EFI.	
5.8	System wyprzedzenia zapłonu: TCI.	
5.9	Układ rozrusznika: Elektryczny.	
5.10	Masa ze śrubą; maks. 170kg.	
5.11	System regulacji kąta nachylenia i trymu Power Trim & Tilt.	
5.12	Rozruch elektryczny.	
5.13	Chłodzenie wodą zaburtową.	
6.	Przyczepa podłodziowa – wymagania minimalne	
6.1.	Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.60) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31. Grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia(DZ. U z 2018 r. poz.855).	
6.2.	Musi posiadać świadectwo homologacji.	
6.3	Przyczepa i wyposażenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.	
6.4	Wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.	
6.5	Dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi.	
6.6	Przyczepa jednoosiowa, z hamulcem najazdowym, przystosowana do owego modelu łodzi, wyposażona dodatkowo w: - wodoszczelne piasty kół, - wzmocnione koła rozmiar min. 13", - prowadnice o rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - podparcie dziobowe, - stanowisko wciągarki z odbojem łodzi.	

6.7	Wyciągarka z pasem tekstylnym; dopuszcza się linkę stalową, uchwyt i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy.	
6.8	Demontowaną listwę oświetleniową z rozłączaną instalacją elektryczną, umożliwiającą wjeżdżanie przyczepy do wody(mocowanie listwy musi umożliwiać odkręcenie jej bez użycia kluczy).	
6.9	Pełnowymiarowe koło zapasowe z mocowaniem – klucz do kół i do mocowania koła zapasowego.	
6.10	Zaczep z zaczepem kulowym do samochodu osobowego o regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych.	
6.11	Wraz z pojazdem należy dostarczyć dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy podłodziowej, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymogami określonymi przez Zamawiającego. Całość dokumentacji w języku polskim.	
6.12	DMC – 1500kg. Ładowność min. 1100 kg.	
7.	Pozostałe warunki Zamawiającego	
7.1.	Minimalna gwarancja na łódź: 24 miesiące Minimalna gwarancja na silnik: 24 miesiące Minimalna gwarancja na przyczepę transportową: 24 miesiące	

1. Oświadczamy, że:

- a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: 10.12.2020 r.
- b) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z należywym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- c) akceptujemy warunki płatności,
- d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
- f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

h) Jesteśmy*/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorcą

(zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z

dnia 17 czerwca 2014 r. *(niepotrzebne skreślić),

i) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców*(niepotrzebne skreślić)

w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia:

—

.....
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej procentowej wartości)

.....

.....
(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany)

—

.....
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej procentowej wartości)

.....

.....
(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany)

j) Wybór mojej oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:

.....

k) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

l) Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od

..... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być

udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz z

uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej

kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych

Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „-”).

m) Do oferty dołączono następujące dokumenty:

-
-

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

numer telefonu:, adres e-mail

....., dn.r.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętki