

Załącznik
do decyzji z dnia 10.03.2023 r.
Wójta Gminy Mniszków
zmieniającej decyzję nr 1/16,
znak sprawy: RB.6220.5763.52015/2016
z dnia 27.05.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej 2 na działkach o nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541, gmina Mniszków”.

I. Inwestor:

Gospodarstwo Rolne XXX XXX,
Grabowa 37, 26 - 341 Mniszków

II. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Mniszków, ul. Polna 2 na działkach o nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541, powiat opoczyński, gmina Mniszków,

III. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się w miejscowości Mniszków na działkach ewid. 537, 538, 539, 540, 541 gmina Mniszków, w maksymalnej obsadzie 211 187 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (844,748 DJP). Dokonane zmiany w wydanej decyzji z 27 maja 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5763.5.2015/2016 dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa budynku inwentarskiego - kurnika oraz budowa trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ul. Polnej 2 na działkach ewid. 537, 538, 539, 540, 541 gmina Mniszków” dotyczą przede wszystkim zmiany:

- maksymalnej obsady zwierząt z 200 000 szt. brojlera kurzego (800 DJP) do 211 187 szt. brojlera kurzego (844,748 DJP), przy czym nową, maksymalną obsadę w poszczególnych kurnikach i ich halach dla wagi przed ubiórką i przy wadze

końcowej brojlera kurzego wskazano w zmienionym pkt II ppkt 10 niniejszej decyzji;

- zmiany przeznaczenia planowanego budynku nr 4 z inwentarskiego na magazynowy;
- zwiększenie ilości silosów paszowych do 23 (łącznie znajdować się będzie 25 silosów);
- montaż 8 zbiorników na gaz LPG, o pojemności do 10 m³ każdy;
- montaż nagrzewnic gazowych (LPG), tj. w każdej z 6 hal produkcyjnych zamontowane zostaną po 4 nagrzewnice o mocy 110 kW każda (łącznie 24 nagrzewnice).

Należy wskazać, że zwiększenie obsady zwierząt, przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni inwentarskiej w gospodarstwie (zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4) wynikać będzie przede wszystkim ze zwiększenia zagęszczenia obsady do 42 kg/m² w każdym z trzech budynków inwentarskich.

Dokonano również zmiany w zakresie ogrzewania budynków inwentarskich. W fazie eksploatacji budynki inwentarskie ogrzewać za pomocą kotła opalanego węglem kamiennym. W tym celu używać jeden kocioł o mocy do 800 kW maksymalnie 1700 godz. w roku (71 dni), zaś jako kocioł awaryjny wykorzystywany może być kocioł o mocy do 500 kW, przy czym oba kotły nie mogą być wykorzystywane jednocześnie. Ponadto jako źródło alternatywne dla ogrzewania paliwem stałym, kurniki ogrzewane mogą być za pomocą planowanych do montażu nagrzewnic gazowych (LPG).

Jednocześnie w celu ograniczenia oddziaływania emitowanych zanieczyszczeń z chowu zwierząt na środowisko dokonano zmian sposobu wentylacji budynków inwentarskich poprzez zmniejszenie ilości wentylatorów ściennych (do 16 szt. w kurniku nr 1 i do 20 szt. w kurniku nr 2 i 3) i ich lokalizacji (w kurniku nr 2 i 3), montaż wentylatorów dachowych oraz obudowanie wentylatorów ściennych osłonami z płyt warstwowych tworzących kanał wentylacyjny. Powyższe zmiany mają na celu przede wszystkim zmniejszenie emisji hałasu oraz poprawę rozprzestrzeniania się gazów i pyłów do powietrza.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się wykonanie niwelacji terenu pod lokalizację budynków inwentarskich. Dalszym etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym. Na obszarze projektowanych prac budowlanych nie będzie zagrożona roślinność drzewiasta.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki żadnych drzew i krzewów.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych - czyszczenie i konserwacja - wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych sześciu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów - wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Z up. WÓJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARSTWA ROLNICZEGO I LEŚNICTWA

