

Znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), dalej k.p.a.,
- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), dalej ustawy ooś,
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 40 lit a tiret 3 – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: (...) na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- § 3 ust. 1 pkt 40 lit a tiret 7 – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 27 lit. a: (...) jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metoda odkrywkową.
- § 3 ust. 1 pkt 40 lit b – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobywaniu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a;
- § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e) – zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wyłesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,
- § 3 ust. 1 pkt 39 – instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26,

w związku z wnioskiem TOMBUD Tomasz Bról, Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno złożonym 28 września 2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Stok V, położonego na

działkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obręb geodezyjnego Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków i **przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.**

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Stok V, położonego na działkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obręb geodezyjnego Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków oraz:

I. OKREŚLAM:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków, pow. opoczyński, województwo łódzkie. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Całkowita powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 9,3037 ha.

Powierzchnia udokumentowanego złoża „Stok V” wynosi 8,196 ha.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy wydobywania kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Stok V”. Eksploatacja poprzedzona zostanie usunięciem roślinności, gleby i nadkładu zalegającego nad warstwą złożową.

W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie odkrywkowa eksploatacja kopaliny z warstw: suchej i zawodnionej. Wyeksploatowane części złoża poddawane będą rekultywacji przy wykorzystaniu m.in. mas nadkładu. W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 25 listopada 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.9

- 2.1. Należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, sprzęt powinien być poddawany okresowym konserwacjom i przeglądom technicznym.
- 2.2. Należy eliminować z pracy urządzenia niesprawne technicznie, mogące powodować podwyższony poziom hałasu.
- 2.3. Należy ograniczyć (w miarę możliwości) jednoczesną pracę urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu.
- 2.4. Przestrzegać zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.
- 2.5. Prace przygotowawcze i wydobywcze należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6⁰⁰ + 22⁰⁰).

- 2.6. Nadkład należy deponować w terenie górniczym, w tym w pasach ochronnych.
- 2.7. W przypadku stwierdzenia w miejscu eksploatacji łęgów ptaków chronionych, miejsc rozrodu chronionych płazów, gadów, ssaków, stwierdzenia pojawienia się innych chronionych organizmów, prace należy zmodyfikować poprzez: wstrzymanie okresowe, przejście z pracami na inny odcinek wydobywania, przeniesienie osobników, okazów (w tym przypadku należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną).
- 2.8. W celu zminimalizowania wpływu planowanego wydobywania na herpetofaunę należy czasowo uniemożliwić przedostawanie się płazów na teren wyrobiska w „wodnej fazie” jego eksploatacji, w ten sposób aby spowodować ich powrót na sąsiednie tereny. Należy wykonać wyгородzenie w postaci płotków o wysokości co najmniej 50 cm z przewieszką w górnej części, o długości 10+15 cm. Dolna część płotków powinna być wkopana w ziemię na głębokość minimum 10 cm. Wyгородzenie powinno być wykonane z siatki o oczkach, których średnica nie może przekraczać 5 mm. Przewieszka powinna mieć długość 10 cm i nie może się stykać swym końcem z pionową częścią wyгородzenia. Zakończenia płotków przy wjeździe na teren kopalni należy uformować w kształt litery „U”. Wjazd na teren kopalni powinien być zabezpieczony bramą, która będzie funkcjonalnie działała jak płot, ale bez wkopywania go w ziemię. Należy stale monitorować stan techniczny wyгородzenia, a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.
- 2.9. Nie należy wjeżdżać maszynami i pojazdami na sąsiednie tereny leśne nieobjęte zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 2.10. Zgodnie ze wskazaniem zawartym w raporcie, usuwanie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną powinno odbywać się od 1 października do końca lutego, tj. poza okresem łęgowym ptaków. Dopuszcza się także prowadzenie ww. prac w innym terminie pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
- 2.11. Wycinka drzew w ciągu roku nie powinna przekraczać 2 ha (w przypadku konieczności wycinki w sezonie łęgowym).
- 2.12. W ramach działań kompensacyjnych należy zamontować po cztery budki łęgowe typu A (otwór 33 mm) i A1 (otwór 27 mm). Należy je równomiernie rozmieścić dookoła nowej powierzchni złoża, wieszając typy na przemian. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia budki, należy ją wymieniać na nową, aż do końca funkcjonowania wyrobiska. Budki należy corocznie czyścić w lutym.
- 2.13. Należy przeprowadzić rekultywację wyeksploatowanego wyrobiska w kierunku leśnym z zachowaniem zbiornika wodnego. Prace rekultywacyjne należy prowadzić sukcesywnie wraz z postępującą eksploatacją, o ile nie stanowią one przeszkody dla prac wydobywczych. Do nasadzeń drzew i krzewów należy wykorzystać wyłącznie gatunki rodzime (typowe, nieodmianowe), dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa i krzewy z dobrze wykształconym systemem korzeniowym.
- 2.14. Drogę wyjazdową z kopalni utrzymywać w czystości - z samochodów wyjeżdżających z kopalni należy usuwać błoto w okresach deszczowych.

- 2.15. Należy zraszać ciągi transportowe w okresach gorących i suchych, w celu ograniczenia pylenia wtórnego z powierzchni dróg i placów manewrowych.
- 2.16. Maszyny pracujące w kopalni powinny być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu i wód, aby wyeliminować potencjalną możliwość ich skażenia.
- 2.17. Specjalistyczne naprawy i serwisowanie należy wykonywać poza terenem wyrobisk w zewnętrznych punktach serwisowych.
- 2.18. Tankowanie maszyn wydobywczych należy prowadzić na utwardzonym podłożu. Należy zapewnić szczelność procesu tankowania.
- 2.19. Tereny kopalni wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.
- 2.20. Powstające odpady (oprócz mas ziemnych) należy w miarę możliwości segregować i gromadzić w szczelnych opakowaniach oraz przeznaczonych do tego kontenerach tak, aby odpady nie mieszały się ze sobą, a następnie sukcesywnie wywozić z terenu przedsięwzięcia i przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
- 2.21. Odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich magazynowania.
- 2.22. Ścieki bytowe powstających w obrębie zaplecza administracyjno-socjalnego odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie sukcesywnie wywozić specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych.
- 2.23. Należy prowadzić pobór wód powierzchniowych (odsłoniętych wód gruntowych w wyrobisku poeksploatacyjnym) dla potrzeb przesiewania kopaliny na zasadach określonych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych - w sposób umiarkowany, zrównoważony, skutkujący brakiem trwałego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan ilościowy wód podziemnych.
- 2.24. Rzędna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie powinna zejść poniżej rzędnej ustalonej w dokumentacji geologicznej, zabrania się wydobywania głębszego niż określony w dokumentacji spąg złoża.
- 2.25. Pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym.
- 2.26. Podczas prac wydobywczych należy przestrzegać odpowiedniego kąta nachylenia i wysokości czynnych ścian roboczych oraz ścian stałych, zapobiegającego osuwiskom.
- 2.27. Stosownie do Polskiej Normy PN-G-02100 w celu ochrony sąsiednich terenów należy wydzielić pasy ochronne, a w szczególności: 10-metrowej szerokości pasy

ochronne od dróg publicznych, 6-metrowej szerokości pasy ochronne od gruntów nienależących do inwestora.

- 2.28. Wały nadkładu należy lokalizować w odległości co najmniej 2 m od pni drzew graniczących z terenem górniczym w sposób uniemożliwiający zasypywanie pni drzew sąsiadujących.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 3.1. Eksploatację kopaliny należy prowadzić w sposób odkrywkowy, bez użycia technik strzałowych, systemem ścianowym, jednym, dwoma lub trzema piętrami wydobywczymi.
- 3.2. Kopalinę należy urabiać mechanicznie, do głębokości określonej jako spąg złoża, tj. maksymalnie do rzędnej 185 m n.p.m.
- 3.3. Wydobywanie kopaliny ze złoża należy prowadzić wyłącznie w obrębie udokumentowanego obszaru górniczego „Stok V” wynoszącego 8,196 ha.
- 3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracujących maszyn poziomy eksploatacyjne powyżej rzędnej 193 m n.p.m. i poniżej rzędnej 193 m n.p.m. powinny być oddzielone półką bezpieczeństwa.

4. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązki unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z 9 listopada 2021 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.358.2021.SO

- 4.1. wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku należy prowadzić metodą odkrywkową, w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
- 4.2. miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin;
- 4.3. podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 4.4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 4.5. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 4.6. nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo – wodnych;
- 4.7. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzić do szczelnego zbiornika

bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżnić przez uprawnione podmioty;

4.8. wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś określone przez Wójta Gminy Mniszków:

5.1. Wywóz kruszywa odbywać się będzie pojazdami o tonażu dostosowanym do parametrów technicznych drogi jakimi będzie realizowany.

6. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

6.1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

6.2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2021 r. firma TOMBUD Tomasz Bról, Kozenin 53 C, 26 – 332 Sławno wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Stok V, położonego na działkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obrębu geodezyjnego Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jej zapisem w formie elektronicznej,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie.

Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3

ustawy ooś, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.mniskow.pl/.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Wójt Gminy Mniszków obwieszczeniem z 6 października 2021 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag ani wniosków.

Wójt Gminy Mniszków, pismem z dnia 6 października 2021 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15.10.2021 r., znak sprawy: WOOŚ.4220.896.2021.MRe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał Wójta Gminy Mniszków do złożenia wyjaśnień w sprawie ww. przedsięwzięcia. Wyjaśnienia zostały złożone przy piśmie z dnia 19.10.2021 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie:

- art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeanalizowali m.in.:
 - materiał dowodowy dostarczony przez Wójta Gminy Mniszków przy wniosku o wydanie opinii,
 - kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
 - charakter i wielkość inwestycji,
 - usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód,
 - wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia,
 - powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

- ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody,
- przewidywane przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, postanowieniem z 27 października 2021 r., znak sprawy: W00Ś.4220.896.2021.MRe.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na: eksplantacji złoża kruszywa naturalnego „Stok V” położonego na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 9 listopada 2021 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.358.2021.SO (wpłynęło do tut. 12.11.2021 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z 9 listopada 2021 r., znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.358.2021.SO:

1. wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku należy prowadzić metodą odkrywkową, w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
2. miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin;
3. podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
4. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

5. teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
6. nakład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo – wodnych;
7. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżnić przez uprawnione podmioty;
8. wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

W związku z powyższym w dniu 18.11.2021r., Wójt Gminy Mniszków wydał postanowienie znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Mniszków wydał w dniu 30 listopada 2021 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Stok V, położonego na działkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obrębu geodezyjnego Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09.12.2021 r. inwestor Pan Tomasz Broł, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno złożył do tut. Urzędu raport oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych.

W dniu 13.12.2021 r. Wójt Gminy Mniszków wezwał inwestora do usunięcia braków we wniosku o złożenie 1 egzemplarza raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 16.12.2021 r. Inwestor TOMBUD złożył do tut. Urzędu raport ooś wraz z załącznikami t.j. inwentaryzacja przyrodnicza – 1 egz. oraz inwentaryzacja ornitologiczna – 1 egz.

Następnie w dniu 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Mniszków podjął zawieszone w dniu 30.11.2021 r. postępowanie, znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia. Strony postępowania zostały poinformowane o tym fakcie obwieszczeniem z dnia 30.12.2021r., znak sprawy: RB.6220.10.2021.JR

W dniu 3 stycznia 2022 r. na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* Wójt Gminy Mniszków zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie.

W dniu 02.02.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej i poinformował, że

wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi w przewidywanym terminie do 31 marca 2022 r.

W dniu 04.02.2022 r. (pismo z dnia 31.01.2022 r.), znak sprawy: WA.ZZŚ.3.4360.1.6.2022.SO Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie poinformował, iż w dniu 9 listopada 2021 r. pismem znak sprawy: WA.ZZŚ.3.435.1.358.2021.SO wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, nie ma podstaw prawnych do uzgodnienia przez PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim warunków realizacji w trybie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem z dnia 29 marca 2022 r., znak sprawy: WOO S.4221.3.2022.MRe.2 wezwał do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienie przez Wójta Gminy Mniszków zostało złożone pismem z dnia 19.05.2022 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022.JR. Z kolei w dniu 26 maja 2022 r., inwestor TOMBUD Tomasz Brol uzupełnił braki.

W związku z powyższym w dniu 27.05.2022 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022.JR Wójt Gminy Mniszków przesłał uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Łodzi.

W dniu 30 maja 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał zawiadomienie, w którym poinformował, że z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej, zakresu i charakteru inwestycji, dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ W Łodzi uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe. RDOŚ wskazał nowy termin załatwienia sprawy t.j do 15 lipca 2022 r, o czym poinformował Wójt Gminy Mniszków w zawiadomieniu z dnia 31 maja 2022 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022.JR.

Wójt Gminy Mniszków pismem z dnia 19 lipca 2022 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022.JR wezwał inwestora, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 lipca 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.5 do uzupełnienia dokumentacji.

W dniu 15.07.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej i poinformował, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi w przewidywanym terminie do 19 sierpnia 2022 r.

W oczekiwaniu na uzupełnienie raportu RDOS w Łodzi pismem z 18 sierpnia 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.7 zawiadomił Wójta Gminy Mniszków o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie orzeczenia w przedmiotowej sprawie t.j. do 30 września 2022 r.

Następnie zawiadomieniem z 28 września 2022 r., znak sprawy: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

poinformował o wyznaczeniu nowego terminu na wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie t.j. do 30 listopada 2022 r.

Złożone 7 października 2022 r. wyjaśnienia organ pismem z dnia 07.10.2022 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022.KR przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z 25 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.4221.3.2022.MRe.9 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jakie należy spełnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ma obowiązek zapewnić udział społeczeństwa w wydawanej decyzji.

W dniu 8 grudnia 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od sołtysa miejscowości Stok z prośbą o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w celu wypowiedzenia się wszystkich stron postępowania co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, Wójt Gminy Mniszków w dniu 12.12.2022 r. zaprosił: mieszkańców miejscowości Stok wraz z sołtysem, inwestora przedsięwzięcia TOMBUD, Autorkę raportu ooś, pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzącego ww. sprawę na spotkanie konsultacyjne w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.

W dniu 20.12.2022 r. w Urzędzie Gminy w Mniszkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Stok V, położonego na działkach o nr ewid. 585/1, 585/2, obrębu geodezyjnego Stok, powiat opoczyński, gmina Mniszków. Ww spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Mniszków, kierownik referatu Budownictwa Urzędu Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Autorka raportu ooś, przedstawiciele Inwestora TOMBUD, Radny Gminy Mniszków, Sołtys sołectwa Stok oraz pozostali mieszkańcy miejscowości. Ze spotkania został sporządzony protokół z którym strony postępowania mieli możliwość zapoznania się w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie (zawiadomienie z dnia 3 stycznia 2023 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR).

Mieszkańcy miejscowości Stok wyrazili swoje obawy związane z transportem kruszywa z kopalni Stok V:

1. droga po której poruszają się samochody ciężarowe nie jest utrzymywana w czystości, a inwestor nie przestrzega zaleceń z poprzednich wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2. brak poboczy, przyczynia się do zagrożenia bezpieczeństwa pieszych uczęszczających po drodze;
3. poprzez działalność kopalni Stok V mieszkańcy nie mają wody w studniach;
4. transport kruszywa powoduje duże zapylenie;
5. mieszkańcy nie zgadzają się z zapisami postanowienia z dnia 25 listopada 2022 r. wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi;

6. mieszkańcy nie zgadzają się na wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dopóki nie zostanie ustalona nowa trasa przejazdu samochodów ciężarowych z kopalni.

Mieszkańcy miejscowości Stok zawnieśli o możliwość zorganizowania spotkania ze Starostą Powiatu Opoczyńskiego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mniszków przychylił się do prośby mieszkańców i zorganizował II spotkanie konsultacyjne w dniu 1 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno o godz. 9⁰⁰. W spotkaniu uczestniczyli:

- P. Marcin Baranowski - Starosta Powiatu Opoczyńskiego
- P. Robert Telus – Poseł PiS na Sejm RP (obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
- P. Paweł Werłos - Wójt Gminy Mniszków
- P. Tadeusz Wojciechowski - Wójt Gminy Sławno
- P. Marian Czerczak – Radny Rady Gminy Mniszków
- P. Jan Andrzejczyk – kierownik referatu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury, budownictwa i rolnictwa
- P. Joanna Moruś – sołtys wsi Stok
- P. Halina Franczak - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
- Adwokat firmy TOMBUD
- Inspektor z wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
- Przedstawiciele mieszkańców miejscowości Stok

Spotkanie było nagrywane oraz protokołowane. Głównym tematem poruszonym na spotkaniu było rozwiązanie problemu wywozu kruszywa z kopalni Stok V. Zebrani debatowali nad różnymi wariantami przebiegu drogi technologicznej.

Wójt Gminy Mniszków pismem z dnia 3 marca 2023 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR zwrócił się do sołtys wsi Stok o dokonanie rozeznania co do ilości zainteresowanych sprzedażą na rzecz Gminy 2 – metrowego pasa z działek przyległych do drogi wewnętrznej przebiegającej w rejonie kopalni Stok V.

Zawiadomieniem z dnia 6 marca 2023 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR Wójt Gminy Mniszków poinformował strony postępowania, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania postępowania administracyjnego należy przeanalizować i ocenić.

W dniu 16.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od P. Joanny Moruś sołtysa wsi Stok informujące, że po przeprowadzonych indywidualnych konsultacjach z mieszkańcami właściciele działek nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi czy są zainteresowani sprzedażą działek pod budowę drogi technologicznej z kopalni Stok V. Jednocześnie mieszkańcy poprosili o kolejne spotkanie z Wójtem Gminy celem poznania szczegółowej propozycji dotyczącej budowy drogi technologicznej.

Wójt Gminy Mniszków zawiadomieniem z 27 kwietnia 2023 r., znak sprawy: RB.6220.10.2021/2022/2023.KR zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „Stok V”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków, pow. opoczyński, województwo łódzkie.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na północ od terenu złoża znajduje się droga, tereny zagospodarowane rolniczo, a od strony wschodniej, zachodniej i południowej - tereny leśne. Najbliższe zabudowania wsi Stok są oddalone o ponad 400 m na północ od przedmiotowego terenu.

Na obszarze objętym przedmiotowym przedsięwzięciem udokumentowano w przeszłości złoża „Stok”, które eksploatowane było w północnej części przedmiotowego obszaru oraz złoża „Stok II” i „Stok IV”. Eksploatacja złoża „Stok II” prowadzona jest od 2017 r. na podstawie koncesji na eksploatację Idz. GP.6522.1.2017 z 14 lutego 2017 r. wydanej przez Starostę Opoczyńskiego, zmienionej decyzją Starosty Opoczyńskiego Idz. GP.6522.1.2018 z 21 stycznia 2018 r. Złoże „Stok IV” jest eksploatowane na podstawie koncesji wydanej przez Starostę Opoczyńskiego Idz. GP.6522.36.2018.2019 z 8 stycznia 2019 r.

W wyniku udokumentowania złoża „Stok V” zasoby złóż „Stok”, „Stok II” i „Stok IV” zostaną w całości włączone do złoża „Stok V”.

Zasoby geologiczne złoża według stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 2 633,9 tys. t. Zasoby zostały zatwierdzone w kat. C1 decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego nr GKIII.7427.2.7.2020.KK.

Udokumentowana kopalina obejmuje warstwę złożową suchą i zawodnioną. Złoże będzie eksploatowane w warstwie suchej i zawodnionej.

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji polegać będzie na przygotowaniu złoża do eksploatacji. W tym celu konieczne będzie udostępnienie złoża poprzez wycinkę drzew i zdjęcie nadkładu.

Przewiduje się zdejmowanie nadkładu za pomocą spycharki i/lub koparki. Nadkład będzie zwałowany na zwałowiskach tymczasowych, które będą się znajdować w granicach planowanego obszaru górniczego. Zwałowiska będą zlokalizowane w różnych miejscach planowanego obszaru górniczego, wzdłuż granic działek inwestycyjnych.

Nadkład stanowi piaszczysta gleba, a miejscami gliniaste piaski z otoczkami, jego grubość waha się od 0,0 (w wyrobisku eksploatacyjnym) do 1,5 m, średnio wynosi 0,2 m.

Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza socjalnego lub biurowego. Pracownicy korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego w postaci przenośnego kontenera socjalnego. Nie przewiduje się również stacjonowania

samochodów transportujących kruszywo w sąsiedztwie złoża (transport surowca prowadzony będzie przez odrębne podmioty gospodarcze). Przy zapleczu socjalnym znajduje się także utwardzone podłoże, na którym tankowane są maszyny prowadzące eksploatację. Maszyny tankowane są z istniejącego mobilnego zbiornika na olej napędowy o pojemności do 1000 litrów.

Dojazd do złoża zapewnia droga lokalna o nawierzchni gruntowej. Inwestor zobowiązuje się do ewentualnych napraw dróg transportu kruszywa z terenu górniczego. W okresie letnim, w przypadku nasilonej emisji pyłów z dróg gruntowych na terenie kopalni, Przedsiębiorca będzie prowadzić zraszanie nawierzchni tych dróg.

Przewiduje się, że w warunkach normalnej eksploatacji kopalni roczna zdolność wydobywania kruszywa będzie wynosić powyżej 20 000 m³/rok.

Warstwę złożową budują: piasek ze żwirem, piasek drobnoziarnisty, różnoziarnisty, z przeławieniami piasków gliniastych, żwirów.

Zwierciadło wody znajduje się na głębokości 0,2 * 19,5 m, średnio 10,8 m. Głębokość do spągu złoża waha się od 8,2 m do 27,0 m, średnio wynosi 18,8 m.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracujących maszyn poziomy eksploatacyjne powyżej rzędnej 193 m n.p.m. i poniżej rzędnej 193 m n.p.m. powinny być oddzielone półką bezpieczeństwa. Planuje się, że eksploatacja zawodnionej części złoża prowadzona będzie spod wody.

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, jednym, dwoma lub trzema piętrami wydobywczymi.

Wydobycie prowadzone będzie przy użyciu koparek, ładowarek i pogłębiarki ssąco-tłoczącej. Kopalina będzie poddawana w zakładzie górniczym sortowaniu na mokro. Do tego celu wykorzystywany będzie przesiewacz wraz z przenośnikami taśmowymi oraz odwadniacz. Urządzenie zasilane jest obecnie spalinowo. Docelowo jednak planuje się podłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Wydajność instalacji do przeróbki kruszywa wyniesie od 100 ton/h do 150 ton/h.

W ramach przedsięwzięcia nie będzie prowadzić się odwodnienia wyrobiska ani wtłaczania wód do górotworu. Kopalina będzie podlegała przesianiu w miejscu wydobywania - do tego celu wykorzystywana będzie woda z wyrobiska, która będzie odsączana z surowca poprzez pozostawienie go w obrębie terenu górniczego do wyschnięcia. Woda będzie krążyła w obiegu zamkniętym. Przewiduje się jedynie uzupełnianie strat wody.

Przewiduje się użycie niewielkiego, przenośnego agregatu prądotwórczego (ok. 2 + 5 kW) dla zasilania zaplecza socjalno-biurowego w energię elektryczną.

Po całkowitym wyeksploatowaniu kruszywa ze złoża obszar wyrobiska zostanie zrehabilitowany i zagospodarowany. Przewiduje się, że teren zostanie zrehabilitowany w kierunku leśnym z zachowaniem zbiornika wodnego. Prace rekultywacyjne należy prowadzić sukcesywnie z postępującą eksploatacją o ile nie stanowią one przeszkody dla prac wydobywczych.

Stosownie do normy PN-G-02100 zastosowane zostaną pasy ochronne (ochrona terenów przed wystąpieniem szkód górniczych) dla granic działek, dróg (przykładowo szerokość pasa ochronnego dla granic działek stanowi 6 m, a dla drogi 10 m).

Urobek wywożony będzie przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych. Zakłada się przejazd maksymalnie 40 samochodów na dzień.

Kopalnia będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej.

Przy założeniu intensywnej pracy sprzętu (wydobycie na poziomie 3 000 Mg dziennie) przewiduje się zużycie paliwa w ilości 132,096 Mg

Korzystanie ze środowiska związane z funkcjonowaniem planowanej inwestycji związane będzie przede wszystkim z: emisją hałasu do środowiska wywołaną przez pracujący sprzęt, emisją zanieczyszczeń do powietrza, przekształceniem terenu.

Emisja hałasu pochodząca z pracujących urządzeń będzie częściowo ekranowana przez skarpy wyrobiska i zwałowany nadkład.

Emisje gazów i pyłów oraz hałasu nie będą przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa i nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Eksploatacja prowadzona będzie bez konieczności odwadniania złoža. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo w głąb wyrobiska.

Eksploatacja przedsięwzięcia spowoduje trwałą zmianę morfologii terenu i bezpowrotne wyeksploatowanie surowców naturalnych.

Zaspokojenie zapotrzebowania na wodę do celów bytowych odbywać się będzie za pomocą beczkowozu lub opcjonalnie pojemników z wodą.

Łączne przewidywane zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalne wyniesie 120 dm³/d. przy założeniu zatrudnienia 2 pracowników.

W okresie letnim, w przypadku nasilonej emisji pyłów z dróg gruntowych na terenie kopalni, Przedsiębiorca będzie prowadził zraszanie nawierzchni tych dróg. Wykorzystywana będzie woda z beczkowozów z układem zraszającym w ilości ok. 5 + 30 m³ dziennie.

Woda na potrzeby sortowania kruszywa pobierana będzie z zawodnionego wyrobiska. Przewiduje się, że ilość wody ujmowana z wyrobiska na cele sortowania kruszywa wynosić będzie ok. 90 m³/h.

Woda po procesie płukania kruszywa będzie podawana pompą do osadnika, w którym będzie następował proces sedymentacji, a następnie z osadników kierowana do wyrobiska.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Przyjęto, że ilość tych ścieków wynosić będzie 95% zużytej wody, tj. 114 dm³/d.

Na zapleczu kopalni powstawać będą jedynie odpady o charakterze komunalnym - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok. 0,4 Mg/rok. Odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Maszyny wydobywcze serwisowane będą przez zewnętrzną firmę i w przypadku większych napraw lub remontu firma usługowa będzie wytwórcą odpadów. Na terenie kopalni mogą być sporadycznie wykonywane jedynie doraźne, drobne naprawy, niewymagające specjalistycznego serwisowania lub typowe czynności związane z eksploatacją. Przewiduje się możliwość powstawania odpadów o kodach: 13 01 10, 13 02 05*, 16 06 02, 15 02 02*, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 22, 15 02 03.

Powstające odpady będą na bieżąco odbierane przez podmiot uprawniony do jego zbierania. Transportem odpadów zajmą się firmy zewnętrzne. Kopalnia nie będzie prowadzić procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Odpady należy gromadzić selektywnie, w pojemnikach (beczkach) na utwardzonym podłożu w obszarze zalecza socjalnego.

Aktualnie eksploatowane wyrobisko nie jest zasiedlone przez chronione gatunki zwierząt. Skarpy nie są zadarnione, a w samym wyrobisku poziom wody ma ok. 2 m.

W związku z realizacją przedsięwzięcia konieczne będzie usunięcie drzew porastających grunty oznaczone symbolem Ls. Powierzchnia drzewostanu przeznaczonego do usunięcia wynosi ok. 4,32 ha.

Teren zajmowany przez złożę stanowi fragment większego kompleksu leśnego będącego w stałym użytkowaniu Lasów Państwowych.

W drzewostanie dominuje sosna z domieszką brzozy. Miejscami pojawiają się naloty osiki, młode dęby oraz sporadycznie klony. Jedynie przy północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej znajduje się wydzielenie młodej brzozy brodawkowatej w wieku ok. 30 lat. Drzewostan jest zwarty. W podszyciu wszystkich wydzieleni leśnych spotkać można jałowiec, żarnowiec miotlasty, jarzab, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, robinie akacjową, kruszynę pospolitą.

Runo zielne jest słabo wykształcone, najczęściej mszyste. Miejscami spotkać można krzewinki takie jak wrzosa, borówki oraz kępy kostrzewy owczej. W niewielkich ilościach występują także chrobotki - głównie w młodym drzewostanie sosnowym (ok. 25 lat) w centralnej części działki ewidencyjnej. Z gatunków runa, typowych dla boru świeżego odnotowano tu borówkę czarną, pszeniec zwyczajny, widłoząb falisty, kosmatkę owłosioną oraz jedno stanowisko widłaka goździstego.

Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, ani gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II. Nieliczna ornitofauna składa się w większości z pospolitych gatunków ptaków wróblowych, wykazano obecność zaledwie dwóch gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: lerka i dzięcioł czarny.

Zgodnie ze wskazaniem zawartym w raporcie, usuwanie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością zielną powinno odbywać się od 1 października do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków. Dopuszcza się także prowadzenie ww. prac w innym terminie pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Rocznie wycinka nie będzie przekraczać 2 ha (w przypadku konieczności wycinki w sezonie lęgowym).

W ramach działań kompensacyjnych należy zamontować po cztery budki lęgowe typu A (otwór 33 mm) i A1 (otwór 27 mm). Należy je równomiernie rozmieścić dookoła nowej powierzchni wyrobiska, wieszając typy na przemian. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia budki, należy ją wymieniać na nową, aż do końca funkcjonowania wyrobiska. Budki należy corocznie czyścić w lutym.

W celu ochrony płazów należy zapobiec ich przedostawaniu się na teren wyrobiska w „wodnej fazie” jego eksploatacji. Należy wykonać wyгородzenie w postaci płotków o wysokości co najmniej 50 cm z przewieszką w górnej części, o długości 10-M5 cm. Dolna część płotków powinna być wkopana w ziemię na głębokość minimum 10 cm.

Wygradzenie powinno być wykonane z siatki o oczkach, których średnica nie może przekraczać 5 mm. Przewieszka powinna mieć długość 10 cm. i nie może się stykać swym końcem z pionową częścią wygradzenia. Zakończenia płotków przy wjeździe na teren kopalni należy uformować w kształt litery „U”. Wjazd na teren kopalni powinien być zabezpieczony bramą która będzie funkcjonalnie działała jak płot, ale bez wkopywania go w ziemię. Należy stale monitorować stan techniczny wygradzenia, a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.

Dla przedmiotowego złoża planuje się leśny kierunek rekultywacji z zachowaniem zbiornika wodnego. Rekultywacja będzie dokonywana systematycznie na gruntach, na których zakończono wydobywanie kopalin. Do nasadzeń należy wykorzystać rodzime gatunki miododajne.

W sąsiedztwie planowanej kopalni nie występują inne przedsięwzięcia mogące powodować powstawanie oddziaływań skumulowanych.

Ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała podejmowania dodatkowych działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, a prognozowane zmiany klimatu nie będą wywierać istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie zakładu górniczego i zakładu przeróbczego.

Stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przedmiotowe zakłady (górniczy i przeróbczy) nie należą do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku, a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku, ponieważ nie spełniają kryteriów klasyfikacji określonych w ww. rozporządzeniu w zakresie rodzajów substancji i ich granicznych ilości.

Najbliższym ciekim powierzchniowym jest Popławka, której koryto oddalone jest o 450 m na wschód od granicy złoża.

Z przedstawionych informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania obiektów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia gminy Mniszków wg stanu na 1 stycznia 2021 r. wynosi 38 os./km².

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie brzegowej jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi

oraz poza obszarami górskimi.


Przedmiotowy teren znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Świętokrzyska - Dolina Pilicy GKPdC-6B. Wokół planowanego do eksploatacji wyrobiska pozostaną obszary zalesione, które nadal będą pełnić rolę schronienia dla migrujących zwierząt.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726). Najbliżej zlokalizowanym obszarem chronionym jest Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu znajdujący się w odległości ok. 3,2 km.

Najbliższy obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Czarnej PLH260015 - znajduje się w odległości 6,2 km od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę znaczną odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że nie przewiduje się jakichkolwiek znaczących negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na cele ochrony tego obszaru. Przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno - technologicznymi i organizacyjnymi, nie powinno stwarzać zagrożenia dla środowiska.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Wójt Gminy Mniszków. Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 104 k.p.a. kończy sprawę.



POUCZENIE

1. Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniszków, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. - W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WÓJTA GMINY MNISZKÓW

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, 44 756 - 15 - 22, faks: 44 756 - 15 - 23

Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.
5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).
6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, a także dla inwestycji w zakresie terminalu, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art. 72 ust. 4b ustawy ooś).
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Z up. WÓJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś – załącznik nr 1,
2. Rysunek przedstawiający „Zagospodarowanie terenu” – załącznik nr 2,

Otrzymają:

1. Inwestor – adres w aktach sprawy
2. Wójt Gminy Mniszków
3. Strony postępowania zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 – 113 Łódź
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, 97-300, Piotrków Trybunalski

Do obwieszczenia – w sposób zwyczajowo przyjęty: (zawiadomienie o wydaniu decyzji)

1. Urząd Gminy w Mniszkowie (tablica ogłoszeń Urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej BIP)
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Stok – sołtys sołectwa Stok

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł (słownie: dwieście pięć złotych) zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).