

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA

polegającego na: „**remoncie i przebudowie drogi gminnej nr 107109E w m. Strzelce na działce numer ewid, 445 obręb 0025 Strzelce**”.

I. Inwestor:

Gmina Mniszków reprezentowana przez Wójta Gminy Mniszków P. Pawła Werłosa z siedzibą przy ul. mjr. Hubala 2B, 26 – 341 Mniszków.

II. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Droga gminna nr 107109E w m. Strzelce na działce numer ewid, 445 obręb 0025 Strzelce.

III. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie i remoncie drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce na dz. nr ewid. 445.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- 1) nawierzchnia drogi – odcinek o nawierzchni asfaltowej:
 - długość – 1,15 km,
 - szerokość – 5,0 m,
 - grubość warstwy ścieralnej – 4,0 cm,
 - powierzchnia zabudowy (nawierzchni) – 7527,11 m²,
 - konstrukcja drogi – daszkowa (nachylenie 1,5%),
 - powierzchnia poboczy – 1 150 m²,
 - pobocza obustronne – po 50 cm szerokości z każdej strony,
 - ilość pasów ruchu – 2,
- 2) znaki drogowe,
- 3) klasa techniczna – lokalna,
- 4) kategoria ruchu – KR-1,
- 5) prędkość projektowa – 50 km/h,

- 6) natężenie ruchu przed realizacją przedsięwzięcia – ok. 80 pojazdów na dobę,
- 7) natężenie ruchu po realizacji przedsięwzięcia – ok. 80 pojazdów na dobę.

W zakresie przebudowy zostanie wykonane poszerzenie jezdni, w którym zostanie zlokalizowany ciąg pieszo-rowerowy. Przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany na całym odcinku (1150 m) po południowej stronie jezdni głównej. Szerokość poszerzenia o nawierzchni asfaltowej to 1,6 m.

Przebudowywana droga będzie przebiegać po swoim dotychczasowym śladzie w istniejącym pasie drogowym. Droga na całej swej długości posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza tłuczniowo-ziemne. Pas drogowy ma zmienną szerokość od 9,84 m do 15,15 m.

Teren sąsiedni stanowią użytki rolne oraz posesje zabudowane i ogrodzone. Najbliższa zabudowa usytuowana jest w odległości ok. 5 m od terenu inwestycji.

Przebudowa i remont drogi gminnej będzie polegała na wykonaniu:

- robót ziemnych – korytowanie pod pobocza i ciąg pieszo-rowerowy w zakresie 2990,00 m²,
- poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm w zakresie 1150,00 m²,
- podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm w zakres 8792,11 m²,
- nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm w zakresie 7527,11 m².



Z up. WOJTA GMINY
Jan Andrzejczyk
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO, OCENY SIŁY ROZWOJOWEJ,
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA